

純正転造加工油

スーパーロール ルブ

Super Rolling Lubricant

製品紹介

スーパーロールルブシリーズは、これまでにあった転造加工にも適している切削用加工油ではなく、転造盤メーカーが作った転造加工に特化した専用油です。

ラインナップ

塩素フリー不活性タイプ

2 D 1 5 : 2 ダイス用 工具寿命向上に特化し、加工による持ち去り低減も考慮した低粘度タイプ。

3 D 3 5 : 3 ダイス用 ダイホルダーの軸受部摩耗を軽減させる潤滑性能に特化した純正油。高粘度仕様のため、負荷加工をされている2ダイスユーザー様にも適しています。

3 D 3 5 H (高引火点仕様油) : 引火点が250℃以上あるため危険物として扱われなくなり管理費用が大幅に簡略化されます。

塩素フリー活性タイプ


MD 3 2 S U S : ステンレスの転造加工に対応するために開発した専用油。

ニュース


剥離対策油・高引火点仕様剥離対策油を発売開始

剥離対策油は、工具寿命を伸ばすことが出来ることはもちろん、ウォームギヤの転造加工時に山谷部表面の疲労破壊から生じる剥離発生を抑制する**世界初の転造加工油**になります。

ステンレスに関してはMD 3 2 S U Sをご利用ください。




剥離対策油の性能テスト ウォームの歯底図




純正転造油3D35

GA-160Bでデモンストレーション用のEPSウォームを用いて、剥離の出る条件を探し転造を行い比較を行った。

転造油3D35は剥離対策をしていないため剥離発生状況が悪かったのに対し、剥離対策油の2種類は同程度の剥離抑制状況となった。



剥離対策油



剥離対策油高引火点仕様

荷姿

剥離対策油はペール缶のみの販売となります。

また、「2D15」「3D35」「3D35H」のドラム缶販売を開始しました。割安になることに加え、ペール缶と異なり廃油の一時保管や粉保管にも再利用頂き、回収業者による引取も受けやすくなります。

200Lドラム缶、20Lペール缶

取り扱い上の注意

体質により皮膚障害が生じた場合は、石鹸水で良く洗うと共に保護クリームをご利用ください。

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取扱注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」が必要な場合は、営業担当者までご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

お問い合わせ

株式会社ニッセー

営業担当者

■東日本営業所 TEL 0554-26-6011 / FAX 0554-26-6017

■名古屋営業所 TEL 052-803-3167 / FAX 052-803-3246

■大阪営業所 TEL 06-6766-0216 / FAX 06-6766-0217